

# Hypersep

| Modello  | Portata d'aria      |                     | Pressione massima<br>barg | Attacchi aria |       | Dimensioni (mm) |       |     | Peso<br>kg |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------|-------|-----|------------|
|  | m <sup>3</sup> /min | m <sup>3</sup> /min |                           | in            | out   | A               | B     | C   |            |
| <b>Modelli filettati (alluminio)</b>                       |                     |                     |                           |               |       |                 |       |     |            |
| STH001N  | 0,9                 | 54                  | 16                        | 3/8"          |       | 89              | 267   | 24  | 1,1        |
| STH002N  | 2,1                 | 126                 | 16                        | 1/2"          |       | 89              | 267   | 24  | 1,1        |
| STH003N  | 3                   | 180                 | 16                        | 3/4"          |       | 89              | 267   | 24  | 1,1        |
| STH006N  | 5,5                 | 330                 | 16                        | 1"            |       | 109             | 367   | 34  | 2,2        |
| STH009N  | 9                   | 540                 | 16                        | 1 1/4"        |       | 109             | 367   | 34  | 2,2        |
| STH013N  | 12,5                | 750                 | 16                        | 1 1/2"        |       | 109             | 367   | 34  | 2,2        |
| STH021N  | 21                  | 1.260               | 16                        | 2"            |       | 150             | 550   | 41  | 4,3        |
| STH040N  | 40                  | 2.400               | 16                        | 2 1/2"        |       | 188             | 733   | 56  | 12,5       |
| STH046N  | 46                  | 2.760               | 16                        | 3"            |       | 188             | 733   | 56  | 12,5       |
| <b>Modelli orizzontali flangiati (acciaio al carbonio)</b> |                     |                     |                           |               |       |                 |       |     |            |
| SFH029N  | 29,4                | 1.764               | 16                        | DN80          | DN80  | 400             | 720   | 200 | 28         |
| SFH030N  | 30                  | 1.800               | 16                        | DN100         | DN80  | 400             | 720   | 200 | 29         |
| SFH037N  | 36,6                | 2.196               | 16                        | DN100         | DN100 | 460             | 880   | 230 | 48         |
| SFH038N  | 38                  | 2.280               | 16                        | DN125         | DN100 | 460             | 880   | 230 | 49         |
| SFH066N  | 65,6                | 2.936               | 16                        | DN125         | DN125 | 550             | 980   | 260 | 55         |
| SFH067N  | 67                  | 4.020               | 16                        | DN150         | DN125 | 550             | 980   | 260 | 56         |
| SFH088N  | 88,4                | 5.304               | 16                        | DN150         | DN150 | 570             | 1.060 | 290 | 82         |
| SFH089N  | 89                  | 5.340               | 16                        | DN200         | DN150 | 570             | 1.060 | 290 | 85         |
| SFH097N  | 97,1                | 5.826               | 16                        | DN200         | DN200 | 660             | 1.160 | 320 | 126        |
| SFH142N  | 141,9               | 8.514               | 10                        | DN250         | DN200 | 680             | 1.255 | 351 | 148        |
| SFH180N  | 179,5               | 10.770              | 10                        | DN300         | DN200 | 750             | 1.455 | 390 | 160        |
| SFH209N  | 209,1               | 12.546              | 9                         | DN350         | DN200 | 830             | 1.655 | 430 | 205        |
| <b>Modelli verticali flangiati (acciaio al carbonio)</b>   |                     |                     |                           |               |       |                 |       |     |            |
| SFV029N  | 29,4                | 1.764               | 16                        | DN80          | DN80  | 200             | 904   | 134 | 29         |
| SFV037N  | 36,6                | 2.196               | 12                        | DN100         | DN100 | 230             | 1.051 | 151 | 50         |
| SFV066N  | 65,6                | 3.936               | 12                        | DN125         | DN125 | 275             | 1.131 | 171 | 57         |
| SFV088N  | 88,4                | 5.304               | 12                        | DN150         | DN150 | 285             | 1.195 | 185 | 84         |
| SFV097N  | 97,1                | 5.826               | 12                        | DN200         | DN200 | 330             | 1.295 | 215 | 90         |
| SFV142N  | 141,9               | 8.514               | 10                        | DN250         | DN200 | 340             | 1.392 | 242 | 120        |
| SFV180N  | 179,5               | 10.770              | 10                        | DN300         | DN200 | 375             | 1.575 | 265 | 145        |
| SFV209N  | 209,1               | 12.546              | 9                         | DN350         | DN200 | 415             | 1.763 | 293 | 185        |

Le prestazioni sono riferite ad aria a FAD 20°C / 1 bar A ed alle seguenti condizioni di esercizio: aria in aspirazione 25°C / 60% U.R., pressione d'esercizio 7 barg, temperatura ingresso aria compressa 35°C, perdite di carico 7kPa.

